

**Idrocarburi****L-671 AA****MANDATA CARBURANTI ED OLI 16 BAR (240 PSI)**

<b>SOTTOSTRATO</b>	NBR NERO
<b>RINFORZO</b>	FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
<b>COPERTURA</b>	GOMMA SINTETICA NERA - RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO E AGLI IDROCARBURI
<b>APPLICAZIONE</b>	MANDATA CARBURANTI ED OLI IN APPLICAZIONI GENERALI
<b>FATTORE SICUREZZA</b>	3:1
<b>TEMPERATURA</b>	-25°C +80°C (-13°F +176°F)
<b>MARCATURA</b>	ALFAGOMMA - ITALY - L-671 16 BAR (240 PSI) FUEL & OIL
<b>TIPO MARCATURA</b>	SCRITTA BIANCA

**OMOLOGAZIONI****NOTE**

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
671AA005126PP0	5	3/16	12	3,5	130	16	240		50	100	100
671AA006136PP0	6	1/4	13	3,5	150	16	240		60	100	100
671AA007136PP0	7	9/32	13	3	150	16	240		70	100	100
671AA008156PP0	8	5/16	15	3,5	170	16	240		80	100	100
671AA010176PP0	10	3/8	17	3,5	210	16	240		100	100	100
671AA013206PP0	13	1/2	20	3,5	250	16	240		120	100	100
671AA016246PP0	16	5/8	24	4	350	16	240		160	100	100
671AA019276PP0	19	3/4	27	4	400	16	240		190	100	100
671AA025356PP0	25	1"	35	5	730	16	240		250	50	50